



Abmessung dimensions	W=74, H=74, L= 1200 or 1500mm
Gewicht weight	1200mm 1,9 kg 1500mm 2,3 kg
Eingangsspannung input voltage	220-240 Vac
LED Typ type of LED	2835
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Garantie Warranty	3 Jahre 3 years

Farbtemperatur typ. in Kelvin colour temperature kelvin	4000, 6000
Nutzlichtstrom typ. (lm) useful luminous flux typ	6000-7500 je nach Typ/ depending on type
Lumen pro Watt (lm/W) luminous flux per watt	150 je nach Typ/ depending on type
Leistungsaufnahme in Watt power consumption	40 • 50 je nach Typ/ depending on type
Lebensdauer lifetime	>49.000h [L70,B10]
Farbwiedergabe (Ra) colour Rendering Index (CRI)	>80
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung cover	Polycarbonat milchig Polycarbonate milky
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 70%
Leistungsfaktor power factor	> 0,94
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° — +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° — +60°C
Schutzart protection class	IP 65
Material material	Kunststoffgehäuse Full Plastic

Artikel Article name	• Watt • Watt	• Lumen • Lumen	• Kelvin • Kelvin	• Artikelnummer • Articulnumber	• Richtpreis € netto • target price € net.
PIT1200-40-40-C2	• 40 W	• typ. 6000lm	• 4000K	• 70151181018	• 120,50
PIT1200-40-60-C2	• 40 W	• typ. 6000lm	• 6000K	• 70151181019	• 120,50
PIT1500-50-40-C2	• 50 W	• typ. 7500lm	• 4000K	• 70151181020	• 130,50
PIT1500-50-60-C2	• 50W	• typ. 7500lm	• 6000K	• 70151181021	• 130,50

weitere Bauformen auf Anfrage

